



TEKNIKU



CE

EN 1866

Aparat Zjarrfikës me Pluhur
Dry Powder Extinguisher

P-50

Modeli	Kapaciteti	Tipi	Pesha e aparatit të mbushur	Materia zjarrfikëse	Volumi i materies zjarrfikëse	Presioni i punes	Koha e zbrazjes	Largësia e vrshkullit horizontal	Temperaturat e përdorimit	Dimensionet Gjatesia mm	Gjerësia mm
Model	Capacity	Type	Weight of charged extinguisher	Extinguishing agent	Volume of extinguishing agent	Working pressure	Discharge Time	Range of jet horizontal	Temperature range	Dimension's Height mm	Width mm
P 50	50 kg	Shtypje konstante Stored pressure	85 kg	Pluhur Powder	50 kg	15 bar	65 sec.	> 15 m	- 30°C deri + 60°C	1135	320

FIRE EXTINGUISHER – 50 kg

Supplied Filled and Ready for use

Manufacturer: **TEKNIKU sh.p.k**
50000 Gjakovë, Republika e Kosovës

Description:

Dry powder extinguisher P - 50, capacity 50 kg Multi-Purpose ABC Powder, with rotary valve, pressure gauge, check valve, hose with nozzle & trolley. Officially tested and approved in accordance with EN 1866 Fires. Serial number and date of production stamped on cylinder. User guide with pictorial diagram stucked to cylinder. CE Marked
Stored pressure type.

Quality Features:

Cylinder made of mild sheet steel, test pressure 30 bar. External with corrosion and impact resistant polyester paint finish. All metal valve with forged brass body.

Operation:

The extinguishing agent and propellant(N₂) are in the same cylinder. The extinguisher is permanently pressurized and after removing the safety pin ready for use. Controlled discharge by pressing or releasing lever. This easy operation ensures a quick fire fighting.

Extinguishing Agent:

The multi-Purpose ABC Powder used is a high efficient extinguishing agent which is especially effective on carbonaceous fires as it seals burning embers and it is also most effective on flammable liquids. The extinguishing agent provides an effective heat shield for the operator and knockdown fires fast, but do not conduct electricity. Produced in a special process it is resistant against variations of climate, water-repellant and it has long term stability.

Technical Advantages

- Mild sheet steel cylinder
- High grade polyester paintfinish
- All metal valve with forged brass body
- Pressure control by means of check valve resp.gauge
- Quick and easy to operate
- High extinguishing action



Carbonaceous materials (wood,tyres,textiles)



Flammable liquids (alcohol,petrol,varnish,oil)



Flammable gases (manufactured and natural gases)



Suitable for use on live electrical equipment up to 1000 Volt

APARATI ZJARRFIKËS ME PLUHUR – 50 kg

I furnizuar i mbushur dhe gatshëm për përdorim

Prodhuesi: **TEKNIKU sh.p.k**
50000 Gjakovë, Republika e Kosovës

Përshkrimi:

Aparati Zjarrfikës me pluhur të thatë **P - 50**, me kapacitet 50 kg Pluhur Zjarrfikës i klasës ABC, me valvuolë rrotulluese, manometer të shtypjes, valvuolë të sigurisë, gyp me pluhurhedhes dhe karrocë me rrota Zyrtarisht i testuar dhe aprovuar në pajtueshmëri me standardin EN 1866 për klasat ABC të zjarreve dhe klasen E deri në 1000 Volt. Numri serik dhe data e prodhimit e shtypur në enën cilindrike. Udhëzimi dhe diagrami i përdorimit e ngjitur për ene. Aparati i shënuar me shenjen CE
Lloji shtypje konstante.

Tiparet e Kualitetit:

Cilindri i punuar nga fleta e butë llamarinës nga çeliku, presioni testues 30bar. Nga jashtë i mbrojtur nga ngjyra e poliesterit rrezistuese në korrozion. Te gjitha pjesët metalike të valvoolës nga tunxhi.

Funksionimi:

Materia zjarrfikëse dhe gazi propellant (N₂), gjenden në cilindrin e njejtë. Aparati është në shtypje permanente dhe pas heqjes së siguresës ai është i gatshëm për veprim. Mund të bëhet zbrazje e kontrolluar duke shtypur apo hequr dorën nga dorëza e pluhurhedhesit. Kjo mënyrë e lehtë e operimit siguron një zjarrfikje të shpejtë.

Materia Zjarrfikëse:

Pluhuri Zjarrfikës shumëfunksional ABC i përdorur tek këta aparate është materie me efikasitet të lartë zjarrfikës, posaqërisht tek zjarret e materialeve me baze karbonike sepse ben mbërthimin- izolimin e materialit që digjet dhe poashtu është mjaft efikas tek lëngjet e lehtë-djegëshme. Kjo materie zjarrfikëse siguron një mburojë të mire të nxehtësisë për përdoruesin dhe nokauton zjarrin, poashtu nuk e përçon elektricitetin. Ky aparat i prodhuar me proces special është rezistent ndaj ndryshimeve klimatike, rezistent në thithjen e ujit dhe ka stabilitet jetëgjatë.

Përparësitë Teknike

- Cilindri i punuar nga fleta e butë e llamarinës nga çeliku
- Ngjyra nga poliesteri e cilësisë së lartë
- Valvuola e pajisur me valvuolë sigurie
- Presioni kontrollohet nga manometri i integruar në valvuolë
- Përdorim i shpejtë dhe i lehtë
- Forcë e madhe zjarrfikëse



Materialet Karbonike (letra, goma, tekstilet)



Lëngjet e Djegëshme (alkoholi, benzina, vajrat)



Gazërat e Djegëshme (gazërat e prodhuar dhe natyral)



Pershtatëshëm të përdoret në pajisjet elektrike nën tension deri 1000 V